

Стенен климатик


ПЕРФЕРА НОВ

BLUEEVOLUTION

Енергийна ефективност до:

A+++

- Вграден онлайн контролер за свързване с гласов контрол чрез Амазон Алекса и Гугъл Асистант. Интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android
- Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A)
- Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
- Функция "икономичен режим" - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
- 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
- Функция "пълна мощност" и "Автоматичен рестарт"
- Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода.
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден



Вътрешно тяло		FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
Цена без ДДС стенен климатик FTXM	лв.	662,5	685	850	1 017,5	1 097,5	1 345	1 572,5	
Външен агрегат		RXM20R	RXM25R	RXM35R	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Цена без ДДС външен агрегат RXM	лв.	1 112,5	1 210	1 270	1 697,5	2 075	2 117,5	2 895	
Цена на система без ДДС	лв.	1 775	1 895	2 120	2 715	3 172,5	3 462,5	4 467,5	
Цена на система с вкл. ДДС	лв.	2 130	2 274	2 544	3 258	3 807	4 155	5 361	
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.	200	200	200	250	250	250	250	
Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв.	2 330	2 474	2 744	3 508	4 057	4 405	5 611	
BTU / прибл. площ / обем		8 /20 м2/ 53 м3	10 /25 м2/ 65 м3	14 /35 м2/ 90 м3	16 /40 м2/ 106 м3	18 /45 м2/ 120 м3	20 /50 м2/ 138 м3	24 /60 м2/ 165 м3	
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс	кВт	1.30-2.00-2.60	1.30-2.50-3.20	1.40-3.40-4.00	1.70-4.20-5.00	1.70-5.00-6.00	1.70-6.00-7.00	2.30-7.10-8.50	
Капацитет отопление - мин-ном-макс	кВт	1.30-2.50-3.50	1.30-2.80-4.70	1.40-4.00-5.20	1.70-5.40-6.00	1.70-5.80-7.70	1.70-7.00-8.00	2.30-8.20-10.20	
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+	
	Проектен капацитет	кВт	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	7.10
	SEER		8.65	8.65	8.65	7.85	7.41	6.90	6.20
	Годишен разход	кВтч	81	101	138	187	236	304	401
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+	
	Проектен капацитет	кВт	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20
	SCOP		5.10	5.10	5.10	4.71	4.71	4.30	4.10
	Годишен разход	кВтч	632	659	687	1189	1369	1562	2115
Номинална ефективност/охлаждане	EER	4.57 / A	4.50 / A	4.23 / A	4.33 / A	3.68 / A	3.39 / A	3.03 / B	
Номинална ефективност/отопление	COP	5.00 / A	5.00 / A	4.04 / A	4.12 / A	4.00 / A	3.61 / A	3.19 / D	
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	1.36	1.52	2.17	2.93	3.15	3.80	5.24	
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0.35	0.39	0.68	0.91	1.01	1.35	1.95	
Дебит вентилация	м3/ч	264/360/666	264/372/666	276/384/738	276/426/756	486/696/966	546/720/1026	606/750/1056	
Шумово налягане	dB(A)	19/25/41	19/25/41	19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47	
Размери в мм	вхшхд	295 x 778 x 272 (10 кг.)			299 x 998 x 292 (14,5 кг.)				
Външен агрегат		RXM20R	RXM25R	RXM35R	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Компресор		R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор							
Шумово налягане	dB(A)	46/47	46/47	49/49	48/48	48/49	48/49	47/48	
Ел. захранване	V/Hz/ A	монофазно 220V / 50Hz / 10A		монофазно 220V / 50Hz / 13A				монофазно 220V / 50Hz / 20A	
макс. тръбен път/денивелация	m	20 м/15 м			30 м / 20 м				
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм		Ф 6 мм/ ф 16 мм		
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 50°C						- 10°C до + 46°C	
	t°	отопление от - 20°C до + 24°C						- 15°C до + 24°C	
Тегло	кг.	32			50		56		
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм	550 x 765 x 285			734 x 954 x 401		734 x 870 x 320		

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.