

Comfora

Енергийна ефективност до

A++

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- Сребърният филтър и филтрите за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток достига дори до ъглите на големи помещения



Цени	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.591,-	1.695,-	1.874,-	2.958,-	3.170,-	3.806,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	532,-	565,-	630,-	994,-	1.065,-	1.277,-
Цена на външното тяло	лв.	1.059,-	1.130,-	1.244,-	1.964,-	2.105,-	2.529,-

Ефективност	FTXP + RXP	20M* + 20M	25M* + 25M	35M* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW 1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW 1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW 0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++				A++	A++
		Проектен капацитет	kW 2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
	Годишен разход на електроенергия	kWh 103	126	186	240	308	401	
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++				A+	A+
		Проектен капацитет	kW 2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	4,01		
Годишен разход на електроенергия	kWh 662	728	845	1.463	1.639	2.166		

Технически данни - Вътрешно тяло	FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M	
Размери Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225		295x990x263			
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се				Сваляем / миещ се		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA 39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA 39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Технически данни - Външно тяло	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размери Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x275			734x870x373	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA 46	48	47**	49**	52**
	Отопление	Високо	dBA 47	48	49**	49**	52**
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB -10~46			-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB -15~18			-15~18	
Хладилен агент	Тип / Зареждане/ GWP	Зареждане: kg / TCO _{eq}	R-32/0,55/0,37/675	R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВТ-ВТ	Макс.	m 15	30	30	30	30
Ток - 50Hz	Разлика в нивата ВТ-ВТ	Макс.	m 12	20	20	20	20
		Максимален ток за предпазителя (MFA)	A 16	20	20	20	20

* Моделите FTXF-M9 ще са налични от Май 2020. Възможно свързване с 3MXM-N ** Номинални стойности



Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.