

СТЕНЕН КЛИМАТИК Comfora



Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

BLUEEVOLUTION



Comfora FTXP



FTXP + RXP				20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9	
Цена на система с вкл. ДДС				лв / EUR						
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR						
Цена с монтаж с вкл. ДДС				лв / EUR						
BTU / прибрл. площ / обем					7 / 17 m ² / 45 m ³	9 / 20 m ² / 55 m ³	12 / 30 m ² / 80 m ³	18 / 40 m ² / 105 m ³	20 / 50 m ² / 130 m ³	24 / 60 m ² / 160 m ³
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++					
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
	SEER				7,20		7,10	6,82	6,20	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	97	121	170	240	308	401
	Енергиен клас				A++					
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,34	4,10	4,01	
Годишен разход на електроенергия				kWh/a	663	728	845	1.638	2.166	
Вътрешно тяло				FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	286x770x225				295x990x263	
Качество на въздуха					Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Външно тяло				RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Тегло	Тяло			kg	24		26	40	50	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-/46	-/48			47/-	49/-	51/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-/47	-/48			49/-		52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външатемп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~48					
	Отопление	Външатемп.	Мин.~Макс.	°CDB	-15~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20			30		
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	12			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16			1~20		

(1) Интегрирано за 20-25-35 клас. Добавено към вътрешното тяло за 50-60-71 клас. (2) Само за 20, 25, 35 клас. FTXP-N9 е съвместимо с тела 2/3/4/5MXXM-A9

